

ORIGEN

México

CARACTERÍSTICAS

Resistente a la mayoría de los ácidos y álcalis

USOS

Alimentos, instalaciones hidráulicas (agua caliente)

MATERIALES

Resina virgen especificación ASTM D-3350, resistencia a la ruptura a 80 °C, especificaciones ASTM D 2140 Y D 3035 Capas PE(exterior e interior) Alma de aluminio
Elongación 20% mín.;
Esfuerzo a la tensión 100 Mpa(14600psi) de acuerdo con el método de prueba ASTM E-8

NORMAS APLICABLES

ASTM F -1282-02

CONEXIÓN

Diámetro ext. (min)	Tolerancia	Espesor AL mínimo, tolerancia
0.3mm (+0.012")	0.3mm (+0.012")	0.18+0.90mm (0.007+0.0035")
0.33mm (+0.012")	0.33mm (+0.012")	0.18+0.90mm (0.007+0.0035")
0.33mm (+0.012")	0.33mm (+0.012")	0.18+0.90mm (0.007+0.0035")

CLAVE

DN

PRESENTACIÓN

KT-10-13A	1/2"	Rollos de 100 mts
XKT-10-19A	3/4"	Rollos de 100 mts
XKT-10-25A	1"	Rollos de 100 mts

ESPECIFICACIONES

DN	mm	Pulgadas
	12.16	1/2"
	20.25	3/4"
	25.32	1"

IMAGEN

