

Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con bocina



PTM

Tuberías que conectan
soluciones



Agua a presión

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa de **PTM**® está certificada en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana: **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de Agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado Sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba". Es manufacturada según las especificaciones de la Norma: **NMX-E-145/1-CNCP-2014** "Industria del plástico - Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - serie inglesa - Especificaciones".

Disponibilidad con bocina de ½" a 8" (13 a 200 mm) de diámetro, en RDS: 13.5, 26, 32.5 y 41 en tramos de 6 m de longitud total.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC de **PTM**[®] se conserva lisa su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con bocina de **PTM**[®] no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de

otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con bocina de **PTM**[®] es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).



Dimensiones en milímetros, excepto donde indica en pulgadas.
Para mayor información de otros RDS, contacte al Asesor Comercial de Zona.

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO De	RD 13.5 21.7 kgf/cm ²		RD 26 11 kgf/cm ²		RD 32.5 8.6 kgf/cm ²		RD 41 6.9 kgf/cm ²	
		DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	DIÁMETRO EXTERIOR Tol (+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)
pulg	mm								
½"	13	21.3	0.1	1.6					
¾"	19	26.7	0.1	2.0	0.1	1.5			
1"	25	33.4			0.1	1.5			
1 ¼"	32	42.2			0.1	1.6			
1 ½"	38	48.3			0.2	1.9	0.2	1.5	0.2
2"	50	60.3			0.2	2.3	0.2	1.9	0.2
2 ½"	60	73.0			0.2	2.8	0.2	2.2	0.2
3"	75	88.9			0.2	3.4	0.2	2.7	0.2
4"	100	114.3			0.2	4.4	0.2	3.5	0.2
6"	150	168.3			0.3	6.5	0.3	5.2	0.3
8"	200	219.1			0.4	8.4	0.4	6.7	0.4

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Tel. (419) 198 8600
Fax (419) 198 4024
corporativo@ptmexico.com
ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8
Parque Opción Los Nogales
C.P. 37980
San José Iturbide, Gto.

www.ptmexico.com